

Boru bükme makinesi

Profast SERI 45

PROFAST Seri 45 tamamen otomatik 3 eksenli bir boru bükme makinesidir: bükme (eksen Y), ilerleme (eksen X) ve rotasyon (eksen Z). PROFAST Seri 45 makinesi çapı 45 mm'ye kadar olan boruları bükebilir.

Fabrika çıkışında aşağıdaki parçalar monte edilmiş ve ayarlar yapılmış durumdadır:

- ısı değiştiricisi;
- mandrelin erken çıkartılması;
- mandrelin otomatik yağlaması.

TEKNİK VERİ KARTI - PROFAST



SERI 45



ÖZELLİKLER	U.M.	PROFAST
Y Max. bükme hızı	°/1"	150
Y Tolerans	+/- °	0.1
X Max. ötelenme hızı	mm 1"	1000
X Tolerans	+/- mm	0.1
Z Max. pense rotasyon hızı	°/1"	540
Z Tolerans	+/- °	0.1
Ağırlığı	+/- Kg	3800

KAPASİTE	U.M.	PROFAST
Yuvarlak boru R=42 Kg/mm ²	mm	45x4
Yuvarlak boru paslanmaz çelik	mm	40x3
Yuvarlak boru alaşımlar Al.Ot.Cu.	mm	45x5
Tube carré R=42 Kg/mm ²	mm	40x40x2
Dikdört. boru kılıç dışarı kıvrılmış	mm	30x45x2
Dikdört. kıvrılmış düz boru	mm	40x35x2
Yuvarlak dolu R=42 Kg/mm ²	mm	30
Kare boru R=42 Kg/mm ²	mm	25x25
R.I. min. normal direk ile	mm	≥30
R.I. min. özel	mm	≤30
R.M. max. rulolu	mm	260
Mandrel çıkartma hattı	mm	60
Bükme max açısı	°	195
Yararlı uzunluk	mm	3450
Makine uzantıları	mm	1540

Makinelerin özellikleri bir fikir vermek amacıyla verilmiş olup bağlayıcı değildir. Macri Italia s.r.l.'nin teknik iyileştirmeler getirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.